

RP-DDL101JM

参考価格 44,000円

DVI

■接続例



主な特長

- イコライザー機能搭載
- 長距離伝送によるTMDS、DDC、ホットプラグ信号の減衰やズレを補正します
- コネクタ部のロック機構により、ACアダプターの抜け落ちを防止
- HDCP対応

パネル

RP-DDL101JM



仕様

型番		RP-DDL101JM
入力端子		DVI-I29ピン メス x1 電源ジャック x1
出力端子		DVI-I29ピン メス x1
HDCP		対応
CEC		対応
動作環境温度 / 保管環境温度		0~48℃ / -20~60℃
動作環境湿度 / 保管環境湿度		10~80% (結露なきこと)
入出力適合ケーブル	シングルリンク	DSL/5M、DSL/7M、DSL/10M、DSL/15M、DSL/20M、DSL/30M、DSL/40M、DSL/50M、DSL/60M
	デュアルリンク	DDL/1M、DDL/2M、DDL/3M、DDL/5M、DDL/7M、DDL/10M、DDL/15M、DDL/20M/DDL/30M、DDL/40M、DDL/50M、DDL/60M
最長距離	入力側	60m
	出力側	2m
最大解像度	シングルリンク	1920x1200@60Hz
	デュアルリンク	2560x1600@60Hz または 3840x2400@33Hz
電源		DC5V、2A
最大消費電力		2.25W
外形寸法		幅55mm×高さ25mm×奥行70mm (突起物含まず)
重量		140g
付属品		ネジ式ロック機構ACアダプター x 1、電源コード x 1