

4K対応HDMIビデオスケーラー 比較表

型番			MUX-CH500438-V2	MUX-CH500438
入力端子	HDMI2.0b		1	1
	電源ジャック		1	1
出力端子	HDMI2.0b		1	1
	SPDIF		1	1
	アナログ音声		RCA (赤・白) x1	3.5mmステレオミニプラグ x1
制御端子			RS-232C (3ピン フェニックスコネクタ) x1	RS-232C (3ピン フェニックスコネクタ) x1
データレート			最大18Gbps	最大18Gbps
HDCP			HDCP2.2/HDCP1.4準拠	HDCP2.2/HDCP1.4準拠
CEC			非対応	非対応
出力解像度 リフレッシュ レート	4096×2160p	50/60Hz	○	—
	3840×2160p	30/50/60Hz	○	○
	3840×2160p	25Hz	○	—
	3840×2160p	24Hz	—	○
	1920×1080p	50/60Hz	○	○
	1280×720p	50/60Hz	○	○
	1920×1200	60Hz	○	○
	1360×768	60Hz	○	○
	1280×800	60Hz	○	○
	1024×768	60Hz	○	○
カラースペース		入力	RGB4:4:4、YCbCr4:4:4 4:2:2 4:2:0	RGB4:4:4、YCbCr4:4:4 4:2:2 4:2:0
		出力	RGB4:4:4	RGB4:4:4
オーディオ フォーマット	HDMI出力		LPCM, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS-HD Master audio	LPCM, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS:X
	SPDIF出力		Dolby Digital, DTS5.1、PCM2.0	DTS5.1、PCM2.0
	アナログ出力		PCM2.0	PCM2.0
サンプリング周波数			192KHz (HDMI、SPDIF出力時)	192KHz (HDMI、SPDIF出力時)
			48KHz (ステレオ出力時)	48KHz (ステレオ出力時)
電源			DC12V,2A	DC12V,2A
最大消費電力			3.48W	1W
外形寸法 (幅x高さx奥行)			175x30x100mm	100x25x102mm
重量			910g	300g
入力端子信号が無い場合の出力パターン			黒画像または青画像	黒画像+テキスト