

BrightSign XC5シリーズ 製品仕様比較

モデル名	XC4055	XC2055
<表示関連>		
8K60Pビデオのデコード	○ ^{*1}	○ ^{*1}
4K60Pビデオのデコード	○	○
フルHDビデオのデコード	○	○
4K60Pビデオの同時デコード (4つまで)	○	○
8K フルグラフィック (静止画等倍表示) サポート	○ ^{*1}	○ ^{*1}
<サポートコンテンツ>		
8K H.265ビデオファイル サポート	○ ^{*2}	○ ^{*3}
4K H.265、H.264ビデオファイル サポート	○	○
フルHD H.265、H.264ビデオファイル サポート	○	○
HDRサポート (HDR10、HLG)	○	○
JPG、PNG、BMPファイルサポート	○	○
MP2、MP3、AAC、WAVオーディオ サポート	○	○
マルチオーディオ (AC3) サポート (パススルーにて出力)	○	○
IP Streaming デコード (SRT、HLS、UDP、RTP/RTSP、HTTP)	○	○
HTML5コンテンツ サポート	★★★★★	★★★★★
<ハードウェア>		
HDMI OUT ポート数	4	2
HDMI OUT 2.1	○	○
USB 3.0 (Type A、Type C 各1ポート)	○	○
12pin GPIO ポート	○	○
3.5mm RS232 シリアルポート	○	○
3.5mm IRポート	○	○
3.5mm オーディオ OUT (アナログ、デジタル兼用)	○	○
イーサネットポート (10/100/1000)	○	○
SSD (NVMe) 対応 M.2インターフェイス (内部)	○	○
MicroSDカード スロット (SDHC、SDXC対応)	○	○
WiFi/BTモジュール用 M.2インターフェイス (内部)	○	○
WiFi/BTモジュール サポート (デュアル アンテナ)	○	○
Real Time Clock (時刻設定の保持)	○	○
<インタラクティブ機能>		
GPIO入力 (モーメンタリ、A接点)	○	○
GPIO電圧出力	○	○
タッチ (タッチパネル、USBマウス)	○	○
UDPコマンド 送受信	○	○
シリアルコマンド 送受信	○	○
USBキーボードイベント	○	○
GPS	○	○
<ネットワークサービス>		
ローカルファイルネットワーク	○	○
シングルファイルネットワーク	○	○
BSN.cloud	○	○
<ソフトウェアサポート>		
BrightAuthor (v5.xxでサポート)	○	○
BrightAuthor:connected (Windows、Mac)	○	○
BrightSign OS アップデート	○	○
Chromium サポートバージョン	87	87
Node.js サポートバージョン	14	14
<製品仕様>		
サイズ (幅×奥行×高さ mm)	253.2x232.1x48.0	
重量	1410g	
電源	19V/4.7A	
動作環境温度	0℃～40℃	

*1 8Kサポートは、1出力のみ、マルチスクリーン出力設定の際は、1ポートにつき、4Kまで

*2 8K60P 10ビット (色深度) をサポート

*3 8K60P 8ビット及び8K30P 10ビット (色深度) をサポート