

シリーズ	HDMI出力	HDMI入力	最大解像度	PoE+	HTML5	外部機器連動	イーサネットポート	OS
XC5シリーズ	4出力/ 2出力	—	8K x1/ 4K x4	—	★★★★★★	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS/ Windows OS
XC4055	4出力	—	8K x1/ 4K x4	—	★★★★★★	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
XC2055	2出力	—	8K x1/ 4K x2	—	★★★★★☆	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
XC4055 Windows	4出力	—	8K x1/ 4K x4	—	★★★★★★	USB/シリアル/UDP	10/100/1000	Windows OS (10/11)
XC2055 Windows	2出力	—	8K x1/ 4K x2	—	★★★★★☆	USB/シリアル/UDP	10/100/1000	Windows OS (10/11)
XT5シリーズ	2出力/ 1出力	1入力	8K x1/ 4K x2	○	★★★★☆☆	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
XT2145	2出力	1入力	8K x1/ 4K x2	○	★★★★☆☆	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
XT1145	1出力	1入力	8K x1	○	★★★★☆☆	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
XT245	1出力	—	8K x1	○	★★★★☆☆	GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
XD5シリーズ	1出力	—	4K x1	○	★★★☆☆☆	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
XD1035	1出力	—	4K x1	○	★★★☆☆☆	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
XD235	1出力	—	4K x1	○	★★★☆☆☆	GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
HD5シリーズ	1出力	—	4K x1	—	★★☆☆☆☆	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
HD1025	1出力	—	4K x1	—	★★☆☆☆☆	USB/シリアル/GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
HD225	1出力	—	4K x1	—	★★☆☆☆☆	GPIO/UDP	10/100/1000	BrightSign OS
LS5シリーズ	1出力	—	4K x1/ フルHD x1	—	★☆☆☆☆☆	USB/UDP	10/100	BrightSign OS
LS445	1出力	—	4K x1	—	★☆☆☆☆☆	USB/UDP	10/100	BrightSign OS
LS425	1出力	—	フルHD x1	—	★☆☆☆☆☆	USB/UDP	10/100	BrightSign OS

製品の仕様は予告なく変更する場合があります（2025年1月現在）

ジャパンマテリアル株式会社