

Matrox Extio3

世界初の4K60P 4:4:4対応 IP KVM延長器



特長

- 4K60Pだけではなく、HD映像を4チャンネル同時伝送にも対応
- 高画質ながら低ビットレートで配信。ネットワーク帯域を効率よく活用します
- 低遅延を実現。遠距離からキーボード・マウス操作をレスポンス良く操作可能
- 送信機と受信機の接続をネットワーク上でスイッチング可能

接続図



パネル

■ N3208シリーズ



<送信機>

<受信機>

■ N3408シリーズ



<送信機>

<受信機>

	Extio3 N3408 送信機	Extio3 N3408 送信機(ボード)	Extio3 N3408 受信機
製品型番	EXTIO3/N3408TX	EXTIO3/N3408CTX	EXTIO3/N3408RX
ビデオ接続			
ビデオ1	DisplayPort 1.1 (入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1 (入力ポート)	DisplayPort 1.1 (出力ポート)
ビデオ2	DisplayPort 1.1 (入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1 (入力ポート)	DisplayPort 1.1 (出力ポート)
ビデオ3	DisplayPort 1.1 (入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1 (入力ポート)	DisplayPort 1.1 (出力ポート)
ビデオ4	DisplayPort 1.2 (入力ポート)	Mini DisplayPort 1.1 (入力ポート)	DisplayPort 1.2 (出力ポート)
ビデオ(プレビュー)	DisplayPort 1.1 (プレビュー出力)	-	-
USB2.0 (Type B)	1ポート (ホスト接続用)	1ポート (ホスト接続用mini USB)	-
USB2.0 (Type A)	2ポート (デバイス接続用)	-	6ポート (デバイス接続用)
ライン入力 (3.5mm)	1ポート	-	1ポート
ライン出力 (3.5mm)	1ポート	-	1ポート
マイク入力 (3.5mm)	-	-	1ポート
ヘッドフォン出力 (3.5mm)	-	-	1ポート
RS232端子 (9ピンシリアル)	1ポート	-	1ポート
PCI Express	-	PCI Express x8	-
ビデオ最大解像度			
4面出力	-	-	1920 x 1080@60Hz
3面出力	-	-	1920 x 1200@60Hz
2面出力	-	-	2560 x 1600@60Hz 3840 x 2160@30Hz
1面出力	1920 x 1080@60Hz	-	3840 x 2160@60Hz
カラースペース	YUV 4:4:4 RGB 8:8:8	YUV 4:4:4 RGB 8:8:8	YUV 4:4:4 RGB 8:8:8
Proxストリーム解像度	1920 x 1080@60Hz YUV 4:2:0	1920 x 1080@60Hz YUV 4:2:0	1920 x 1080@60Hz YUV 4:2:0
ネットワーク接続			
ネットワーク仕様	1000 Base-T (半2重/全2重) Autoコネク	1000 Base-T (半2重/全2重) Autoコネク	1000 Base-T (半2重/全2重) Autoコネク
IPアドレス仕様	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6
RJ45ポート(固定)	1ポート	-	1ポート
SFPモジュール	オプション選択	RJ45 SFPモジュール	オプション選択
ステレオ音声			
DisplayPort エンベデッド音声	対応	対応	対応
アナログ音声	対応	-	対応
その他			
LED (テータス表示)	対応 (3つ)	対応 (1つ)	対応 (3つ)
電源/リセットボタン	対応	-	対応
ラックマウント	対応	-	対応
ACアダプタ	抜け防止対応	-	抜け防止対応
形状	ハーフラックサイズ	ボードタイプ	ハーフラックサイズ
サイズ	18.9cm x 4.26cm x 21.66cm	フルハイト (3/4レングスサイズ)	18.9cm x 4.26cm x 21.66cm
アクセサリ(別売)			
型番	XTO3-SFPMM	XTO3-SFPSM	RMK-19TR-A
仕様	マルチモード(オプティカル)	シングルモード(オプティカル)	19インチ・ラックマウントアダプタ



日本総代理店 **ジャパンマテリアル株式会社**
 グラフィックスソリューション事業部 グラフィックスソリューション部
 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1パークウエストビル8F

※記載されている内容は予告なしに変更される場合があります。※記載された商品名は各社の商標または、登録商標です。

TEL : 03-5323-0820
 FAX : 03-5323-0821
 E-mail : sales-IT@j-material.jp
 URL : www.jmgs.jp (グラフィックスソリューション部専用)