

■接続例



主な特長

■イコライザー機能搭載

長距離伝送による TMDS、DDC、ホットプラグ信号の減衰やズレを補正します

測定器 (Quantum data 社製 780C) による結果から、ケーブル全長 45m (20m + 15m + 10m) では 480p から 1080p に改善するイコライザー性能を実証済み

RP-H101 なし (全長 45m 伝送後)



RP-H101 あり (全長 45m 伝送後に RP-H101 を設置した場合)



■コネクタ部のロック機構により、ACアダプターとHDMIケーブルの抜け落ちを防止

■HDCP、CEC対応

パネル

RP-H101

フロントパネル



リアパネル



仕様

		RP-H101
型番		RP-H101
入力端子		HDMI TypeA メス x1 電源ジャック x1
出力端子		HDMI TypeA メス x1
HDCP		対応
CEC		対応
動作環境温度 / 保管環境温度		0~48℃ / 20~60℃
動作環境湿度 / 保管環境湿度		10~80% (結露なきこと)
入出力適合ケーブル		HAM/PE1M、HAM/PE2M、HAM/PE3M、HAM/PE5M、HAM/PE7M、HAM/PE10M、HAM/PE15M、HAM/PE20M HAML/PE0.3M、HAML/PE0.5M、HAML/PE1M、HAML/PE2M、HAML/PE3M、HAML/PE5M
最長距離	入力側	ケーブル特性に依存
	出力側	2m
最大解像度		1080p
電源		DC5V、2A
最大消費電力		3W
外形寸法		幅55mm×高さ25mm×奥行70mm (突起物含まず)
重量		135g
付属品		ネジ式ロック機構ACアダプター x 1、電源コード x 1