

RP-SD102

参考価格 33,000円

SDI 2分配

■接続例



主な特長

- 入力した3G/HD/SD-SDI信号を2分配可能
- プースター搭載
- USB/バッテリー駆動
- コネクター部のロック機構により、ACアダプターの抜け落ちを防止

パネル

RP-SD102



仕様

仕様		RP-SD102
型番		RP-SD102
入力端子		BNC端子メス x1 電源ジャック x1 マイクロUSBメス x2
出力端子		BNC端子メス x2
動作環境温度/保管環境温度		0~48℃/-20~60℃
動作環境湿度/保管環境湿度		10~80% (結露なきこと)
映像フォーマット		SMPTTE259M (SD-SDI) 360Mbps SMPTTE292M (HD-SDI) 1.485Gbps SMPTTE424M, 425M (3G-SDI) 3.0Gbps
音声フォーマット		SMPTTE272M (SD-SDI) SMPTTE299M (HD, 3G-SDI) 規格準拠
最長距離 ※	入力側	3~100m
	出力側	SD-SDI : 300m HD-SDI : 150m 3G-SDI : 100m
最大解像度		1080p
電源		DC5V, 2A
最大消費電力		5W
外形寸法		幅54mm × 高さ25mm × 奥行70mm (突起物含まず)
重量		162g
付属品		ネジ式ロック機構ACアダプター x1、電源コード x1

※ 接続環境（ソース機器、表示機器、ケーブル）によっては記載の最長距離に達しないことがあります