

SP-H102A

SP-H104A

参考価格 33,000円

参考価格 55,000円

HDMI AUDIO 2分配 4分配

■ 接続例



■ 主な特長

- 4K / 60p / 4:4:4 / 24bit 分配に対応
- 4K EDID エミュレーション機能搭載
4K@60p、4K@30p、1080p エミュレーション機能を搭載し、システム稼働の安定を実現します
- オーディオのデエンベッド対応
入力した HDMI 信号の音声をアナログ音声やデジタル音声に分離(デエンベッド)出力可能
- HDCP2.2 対応
- コネクター部のロック機構により、AC アダプターと HDMI ケーブルの抜け落ちを防止
- DVI の HDCP にも対応

■ パネル

SP-H102A

フロントパネル



リアパネル



SP-H104A

フロントパネル



リアパネル



■ 仕様

	SP-H102A	SP-H104A
型番	SP-H102A	SP-H104A
入力端子	HDMI タイプ A メス x 1 電源ジャック x 1	HDMI タイプ A メス x 1 電源ジャック x 1
出力端子*	HDMI タイプ A メス x 2 S/PDIF x 2 R/L x 2	HDMI タイプ A メス x 4 S/PDIF x 4 R/L x 4
HDCP コンテンツ	再生可	再生可
CEC	非対応	非対応
動作環境温度 / 保管環境温度	0~48℃ / -20~60℃	
動作環境湿度 / 保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)	
最大解像度	4K / 60p / 4:4:4 / 24bit	4K / 60p / 4:4:4 / 24bit
電源 / 最大消費電力	DC12V, 2A / 7.2W	DC12V, 2A / 21.6W
外径寸法	幅 152mm × 高さ 39mm × 奥行き 92mm (突起物含まず)	幅 315mm × 高さ 44mm × 奥行き 130mm (突起物含まず)
重量	474g	1167g
付属品	ネジ式ロック機構 AC アダプター x 1、電源コード x 1	ネジ式ロック機構 AC アダプター x 1、電源コード x 1

* R/L 音声出力は、HDMI 信号に重畳されている音声フォーマットがリニア PCM2ch, 5.1ch, 7.1ch 時のみ有効