

SP-VS102A

参考価格 22,000円

SP-VS104A

参考価格 26,000円

SP-VS108A

参考価格 31,000円

VGA AUDIO 2分配 4分配 8分配

■接続例



主な特長

- 入力したアナログRGB信号と音声信号を2～8分配可能
- 外部電源不要
- EDIDエミュレーション機能搭載
- カスケード接続で最大512台の分配可能
- コネクタ部のロック機構により、ACアダプターの抜け落ちを防止
- ラックマウント/ウォールマウント対応

パネル



仕様

型番	SP-VS102A	SP-VS104A	SP-VS108A
入力端子	ミニD-sub15ピンメス x 1 3.5mmステレオミニジャック x 1 電源ジャック x 1 USB TypeAメス x 1		
出力端子	ミニD-sub15ピンメス x 2 3.5mmステレオミニジャック x 2	ミニD-sub15ピンメス x 4 3.5mmステレオミニジャック x 4	ミニD-sub15ピンメス x 8 3.5mmステレオミニジャック x 8
ビデオバンド幅	730MHz		
動作環境温度/保管環境温度	0~48℃/-20~60℃		
動作環境湿度/保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)		
最大解像度	ACアダプター未使用時	1080p	
	ACアダプター使用時	2048x1536@60/70/75Hz	
電源	DC5V、2A		
最大消費電力	2.5W	3.5W	4W
外径寸法	幅220mm × 高さ44mm × 奥行69mm (突起物含まず)		
重量	450g	600g	750g
付属品	ネジ式ロック機構ACアダプター x 1、電源コード x 1、ウォールマウントキット x 1 (SP-VS102Aのみ)、ラックマウントキット x 1 (SP-VS104A、SP-VS108Aのみ)		