



タッチディスプレイにBrightSignのサイネージプレーヤーを内蔵

10.1/15.6インチのタッチディスプレイにBrightSignを実装した一体型モデル。WiFi/Beaconを標準搭載し、スマートフォンとも連動できます。フレームにLEDを搭載したLED内蔵モデルをラインナップしました。コンテンツと連動してLEDの点灯パターンを変更できます。設置場所を選ばないため、小売店の電子ポップ、飲食店のメニュー表示、博物館等の学習用コンテンツ表示など、幅広い分野のサイネージにご利用いただけます。



型番:BS/BF10TPL4W

Bluefin シリーズ4・LED内蔵10.1インチタッチディスプレイ

ベーシックインタラクティブ対応モデル

モニターの上下左右のフレームにLEDを内蔵。コンテンツと連動してLEDの点灯パターンを変更できます。Full HD(H.265, H.264)のコンテンツをサポート。ループ再生やスケジュール再生だけでなく、ネットワーク配信、インタラクティブ (RS232C、USB、GPIO、UDP)、同期再生など、多彩な機能を備えます。



型番:BS/BF10WT4

Bluefin シリーズ4・10.1インチタッチディスプレイ

ベーシックインタラクティブ対応モデル

Full HD(H.265, H.264)のコンテンツをサポート。ループ再生やスケジュール再生のみならず、ネットワーク配信、インタラクティブ (RS232C、USB、GPIO、UDP)、同期再生など、多彩な機能を備えます。



型番:BS/BF15WT4

Bluefin シリーズ4・15.6インチタッチディスプレイ

ベーシックインタラクティブ対応モデル

Full HD(H.265, H.264)のコンテンツをサポート。ループ再生やスケジュール再生のみならず、ネットワーク配信、インタラクティブ (RS232C、USB、GPIO、UDP)、同期再生など、多彩な機能を備えます。

■ 対応機能



PoE+対応



H.265/H.264
デコーディング



HDR10



HTML5



同期再生



ゾーン
機能



インタラクティブ
機能



IP
ストリーミング



ライブフィード
対応



GPS対応



BrightBeacon™



BrightSign
App



Sign Preview



ネットワーク
更新



リモート
スナップショット



タグ付け
機能

Bluefin全シリーズ比較表

型番	BS/BF10WT4	BS/BF15WT4
スペック		
インチ数	10.1インチ (アスペクト比 16:10)	15.6インチ (アスペクト比 16:9)
最大輝度	450 nits	300 nits
バックライト	LCD	LCD
解像度	1280×800	1920×1080
視野角 (水平/垂直)	89° /89°	89° /89°
方式	静電容量方式	静電容量方式
コントラスト	900CR	700CR
内蔵スピーカー ステレオ	3W (1.5W + 1.5W)	3W (1.5W + 1.5W)
接続端子		
サイドパネル		
WiFi	WiFi/Beaconアンテナ	WiFi/Beaconアンテナ
オーディオ	3.5mmピンジャック (アナログ、S/PDIF兼用)	3.5mmピンジャック (アナログ、S/PDIF兼用)
イーサネット	x 1 (PoE+対応1000BASE-T)	x 1 (PoE+対応1000BASE-T)
MicroSDカードスロット	x 1	x 1
USB	x 1	x 1
ステータスランプ	Error/Power/Busy	Error/Power/Busy
ACアダプター	12V	12V
アンダーパネル		
GPIO	Phoenix端子 (6-pin)	Phoenix端子 (6-pin)
シリアルポート	3.5mm RS-232	3.5mm RS-232
IR	3.5mm IR In/Out	3.5mm IR In/Out
ローカルストレージ		
MicroSD Slot	SDHC, SDXC Class10以上推奨	SDHC, SDXC Class10以上推奨
マウント		
VESA準拠	M4x0.8, 100mm x 100mm	M4x0.8, 75mm x 75mm
環境		
動作環境温度	0°C~40°C	0°C~40°C
動作環境湿度	10%~85%(結露なきこと)	10%~85%(結露なきこと)
保管環境温度	-10°C~55°C	-10°C~55°C
保管環境湿度	0%~85%(結露なきこと)	0%~85%(結露なきこと)
筐体		
外形寸法	W 249.96mm x H 168.6mm x D 39.7mm	W 378.23mm x H 237.94mm x D 41.6mm
重量	1.3Kg	2.5Kg
その他		
付属品	ACアダプター	ACアダプター
保証期間	ご購入から1年	ご購入から1年

BrightSign®

BrightSign, LLC. について

2002年に創立し、米国カリフォルニア州に本社をおく。デジタルサイネージ専用開発したメディアプレーヤー "BrightSign" は、世界中で多くの採用実績を誇り、デジタルサイネージ市場のリーディングカンパニーとして広く知られている。

お問い合わせ先



ジャパンマテリアル株式会社

グラフィックスソリューション部

E-mail : sales-it01@j-material.jp URL : <https://jmgs.jp/>

東京本部

〒102-0082 東京都千代田区一番町5-3 アトラスビル4F
TEL : 03-6261-0386 FAX : 03-6261-0387

名古屋営業所

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-5 第2森ビル8F
TEL : 052-526-1777 FAX : 052-526-1778

※ 本カタログの記載内容は、2024年6月現在のものです。
※ 記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。
※ 記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

BC0024BS