

幾何学補正プロセッサ

G116

RS232,TCP/IP 設定ガイド v1.2

1 ホストとの接続について

1 - 1 RS232

GeoBox とホストは、ストレート結線の RS-232 ケーブルで接続します。ポートは、以下の通り設定してください。RS-232C プロトコルは、ASCII コマンドを採用しています。

通信速度	9600/115200bps
パリティチェック	None
データビット	8
ストップビット	1
フロー制御	None

Tera Term を使用する場合、改行コードの受信を「AUTO」、送信を「CR+LF」にして「ローカルエコー」にチェックを入れてください。

1 - 2 TCP/IP

GeoBox とホストは、ストレート結線の LAN ケーブルで接続し、同一ネットワーク上に設置します。ポート番号は **1266(固定)** に設定して下さい。初期 IP アドレスは **192.168.0.100** です。

2 コマンド配列について

2 - 1 コード

コマンド配列は、以下 6 種類のコードを組み合わせになります。

コマンド = <ヘッダー><デバイス ID><ファンクション><引き数><バリュー><エンド>

コード	コマンド	備考
ヘッダーコード	S	アクションを実行する start の“S”を示す。
デバイス ID コード	00~99	GeoBox に登録した Box ID。初期設定値は 00。※00 はグローバル ID のため常時操作可能。
ファンクションコード	3 文字の英数字	
引き数 (アーギュメント) コード	'+' & '-'	
バリューコード	000~999	
エンドコード	<CR><LF>	

2-2 コマンド入力例

例1：ID00のGeoBoxに対して、表示パターンを[Profile]の[Index4]に保存する場合

ASCII: S00PFV+003<CR><LF>

HEX: 53 30 30 50 46 56 2B 30 30 33 0D 0A

例2：ID01のGeoBoxに対して、[Profile]の[Index1]に保存した表示パターンを呼び出す場合

ASCII: S01PFL+000<CR><LF>

HEX: 53 30 31 50 46 4C 2B 30 30 31 0D 0A

例3：ID00のGeoBoxに対して、Left Edgeのオーバーラップ値を+1000に設定する場合

ASCII: S00OLE1000<CR><LF>

HEX: 53 30 30 4F 4C 45 31 30 30 30 0D 0A

例4：ID01のGeoBoxに対して、Left Edgeのオーバーラップ値を-1000に設定する場合

※-999よりも大きなマイナス値は9を代用して設定する

ASCII: S01OLE9000<CR><LF>

HEX: 53 30 30 4F 4C 45 39 30 30 30 0D 0A

2-3 シンタックスエラー

利用できないコマンドの場合、ファンクションコードの部分がERRで応答します。

ASCII: S00ERR+000<CR><LF>

HEX: 53 30 30 45 52 52 2B 30 30 30 0D 0A

3 コマンド一覧

機能概要	ファンクションコード	バリューコード	初期値	備考
バーチャルリモコンキー	VKY			
0		000		
1		001		
2		002		
3		003		
4		004		

5		005		
6		006		
7		007		
8		008		
9		009		
POWER		010		
MUTE		011		
HDMI-1		012		
VGA		013		
HDMI-2		014		
DisplayPort		017		
INFO		020		
RETURN		021		
MENU		022		
EXIT		023		
LEFT		024		
RIGHT		025		
UP		026		
DOWN		027		
ENTER		028		
1080P		030		
720p		031		
OTHER		033		WUXGA/720P/WXGA
XGA		035		
1280x800		036		
4 CORNER		040		
WARP		041		
PATTERN		042		
OSD TIME OUT		043		
VIDEO WALL		044		
PROFILE		046		
OVERLAP		070		
RESET		071		
ALL		072		
電源 ON/OFF	PWR	RANGE:0-1		

電源 OFF		000		
電源 ON		001		
カラープロパティ調整		RANGE 0-100		
明るさ	BRI	000-100	50	
コントラスト	CON	000-100	75	
色調	HUE	000-100	50	
彩度	XAT	000-100	50	
シャープネス	XHA	000-100	50	
色温度	CLR	000		Reddish (赤色系)
		001		Neutral (標準)
		002		Bluish (青色系)
		003		カスタム設定
赤ゲイン	RGN	000-100	100	
緑ゲイン	GGN	000-100	100	
青ゲイン	BGN	000-100	100	
スケーリング比率	XCL	000		フルスクリーン
	※G116R1A20 以前の FW を使用している場合は SCL	001		オリジナル
出力解像度	OPM	RANGE: 0-14	0	
1920x1080@60		000		
1920x1200@60		001		
1280x720@60		002		
1024x768@60		003		
1280x800@60		004		
1360x768@60		005		
1280x1024@60		006		
1920x1080@50		007		
1920x1200@30		008		
1920x1080@24		009		
1920x1080@30		010		
2048x1080@60		011		
1024x768@120		012		
1280x720@120		013		
1280x800@120		014		

Deep Color 出力設定	DCM	RANGE:0-1	0	
Deep Color OFF		000		8bit 出力
Deep Color ON		001		10bit 出力
HDCP 出力設定	HDO	RANGE: 0-2	0	
HDCP Input Only		000		
HDCP Enable		001		
HDCP Disable		002		
回転・反転	ORI	RANGE: 0-5	0	
ノーマル		000		
90°回転		001		
270°回転		002		
水平反転 (左右)		003		
垂直反転 (上下)		004		
上下左右反転		005		
PIP・POP	PIO	RANGE: 0-3	0	
PIP/POP モード OFF		000		
PIP モード		001		
POP モード (左右表示)		002		
POP モード (上下表示)		003		
PIP サイズ	PIZ	0-100	0	
メイン画面に対して 1/6 サイズ		000		
1024x768		044		メイン画面 1080p 出力時
メイン画面に対してフルサイズ		100		
PIP 水平ポジション	PIH	0-100	0	
PIP 垂直ポジション	PIV	0-100	0	
PIP 画面アスペクト	PIR	RANGE:0-1	0	
フルスクリーン		000		
オリジナルアスペクト比		001		
PIP 入力ソース	PIT	RANGE:0-3	0	
HDMI-1		000		
HDMI-2		001		
DisplayPort		002		
VGA		003		
PIP 回転・反転	POR	RANGE:0-5	0	
ノーマル		000		

水平反転 (左右)		003		
垂直反転 (上下)		004		
上下左右反転		005		
PIP 左エッジ オーバーラップ	PLO	±1800	0	-1000 以上の値を入力時は 9 を代用します。 例: -1800 を設定したい場合は 9800
PIP 右エッジ オーバーラップ	PRO	±1800	0	
PIP 上エッジ オーバーラップ	PTO	±1800	0	
PIP 下エッジ オーバーラップ	PBO	±1800	0	
入力ソース	INP	RANGE:0-3	0	
HDMI-1		000		
HDMI-2		001		
DisplayPort		002		
VGA		003		
表示パターン保存	PFX	RANGE:0-4		
Index 1		000		
Index 2		001		
Index 3		002		
Index 4		003		
Index 5		004		
表示パターン呼び出し	PFL	RANGE:0-4		
Index 1		000		
Index 2		001		
Index 3		002		
Index 4		003		
Index 5		004		
ビデオウォール設定		RANGE: 0-14		
水平ズーム	HZM	000-014	0	
垂直ズーム	VZM	000-014	0	
水平表示エリア指定(パン)	HPN	000-014	0	
垂直表示エリア指定(パン)	VPN	000-014	0	
オーバーラップ		RANGE: ±1800		
左エッジ	OLE	±1800	0	-1000 を超える値の場合は 9 を代用します。 ▼設定値例
右エッジ	ORE	±1800	0	

上エッジ	OTE	±1800	0	+500 の場合 : OLE+500 +1000 の場合 : OLE1000
下エッジ	OBE	±1800	0	-500 の場合 : OLE-500 -1000 の場合 : OLE9000
言語選択	LNG	RANGE: 0-2		
英語		000		
中国語 (簡体字)		001		
中国語 (繁体字)		002		
リセット	RXT	RANGE: 1-3		
全ての設定リセット		001		Profile データは残ります
ビデオウォールリセット		002		
幾何学補正リセット		003		
オーディオ設定	MUT			
ミュート OFF		000		
ミュート ON		001		
OSD メニューアウト設定	MTO	RANGE: 0-60	60	
タイムアウトオフ		000		
60 秒後		060		
ロゴタイムアウト設定	LTO	RANGE: 0-60	10	
ロゴ非表示		000		
スタンバイ時間設定	XTT ※G116R1A20 以前の FW を使用している場合は STT	RANGE:0-120	0	
パワーセーブモード OFF		000		
無信号時設定	BLK	RANGE:0-1	1	
ブルースクリーン		000		
ブラックスクリーン		001		
Box ID 設定	BID	RANGE:0-99	0	
EDID(選択中)	EDI	RANGE:0-16	0	
3840x2160/60Hz(VIC97)		000		
3840x2160/30Hz(VIC95)		001		
1920x1080/60Hz(VIC16)		002		
1024x768/60Hz(VESA)		003		
1280x720/60Hz(VIC4)		004		

1280x800/60Hz(VESA)		005		
1920x1200/60Hz(VESA RB)		006		
1920x2160/60Hz(CVT RB)		007		
2560x1440/60Hz(VESA RB)		008		
2560x1600/60Hz(VESA RB)		009		
3840x1080/60Hz(CVT RB)		010		
3840x2400/60Hz(CVT RB)		011		
3840x2400/30Hz(CVT RB)		012		
1024x768/120Hz(VESA)		013		
1280x720/120Hz(VIC4)		014		
1280x800/120Hz(VIC4)		015		
カスタマイズ(CVT RB)		016		
HDMI-1 EDID	H1E	RANGE:0-16	0	
3840x2160/60Hz(VIC97)		000		
3840x2160/30Hz(VIC95)		001		
1920x1080/60Hz(VIC16)		002		
1024x768/60Hz(VESA)		003		
1280x720/60Hz(VIC4)		004		
1280x800/60Hz(VESA)		005		
1920x1200/60Hz(VESA RB)		006		
1920x2160/60Hz(CVT RB)		007		
2560x1440/60Hz(VESA RB)		008		
2560x1600/60Hz(VESA RB)		009		
3840x1080/60Hz(CVT RB)		010		
3840x2400/60Hz(CVT RB)		011		
3840x2400/30Hz(CVT RB)		012		
1024x768/120Hz(VESA)		013		
1280x720/120Hz(VIC4)		014		
1280x800/120Hz(VIC4)		015		
カスタマイズ(CVT RB)		016		
HDMI-2 EDID	H2E	RANGE:0-16	0	
3840x2160/60Hz(VIC97)		000		
3840x2160/30Hz(VIC95)		001		
1920x1080/60Hz(VIC16)		002		
1024x768/60Hz(VESA)		003		

1280x720/60Hz(VIC4)		004		
1280x800/60Hz(VESA)		005		
1920x1200/60Hz(VESA RB)		006		
1920x2160/60Hz(CVT RB)		007		
2560x1440/60Hz(VESA RB)		008		
2560x1600/60Hz(VESA RB)		009		
3840x1080/60Hz(CVT RB)		010		
3840x2400/60Hz(CVT RB)		011		
3840x2400/30Hz(CVT RB)		012		
1024x768/120Hz(VESA)		013		
1280x720/120Hz(VIC4)		014		
1280x800/120Hz(VIC4)		015		
カスタマイズ(CVT RB)		016		
DisplayPort EDID	DPE	RANGE:0-16	0	
3840x2160/60Hz(VIC97)		000		
3840x2160/30Hz(VIC95)		001		
1920x1080/60Hz(VIC16)		002		
1024x768/60Hz(VESA)		003		
1280x720/60Hz(VIC4)		004		
1280x800/60Hz(VESA)		005		
1920x1200/60Hz(VESA RB)		006		
1920x2160/60Hz(CVT RB)		007		
2560x1440/60Hz(VESA RB)		008		
2560x1600/60Hz(VESA RB)		009		
3840x1080/60Hz(CVT RB)		010		
3840x2400/60Hz(CVT RB)		011		
3840x2400/30Hz(CVT RB)		012		
1024x768/120Hz(VESA)		013		
1280x720/120Hz(VIC4)		014		
1280x800/120Hz(VIC4)		015		
カスタマイズ(CVT RB)		016		
VGA EDID	VGE	RANGE:0-16	2	
1920x1080/60Hz(VIC16)		002		
1024x768/60Hz(VESA)		003		
1280x720/60Hz(VIC4)		004		

1280x800/60Hz(VESA)		005		
1920x1200/60Hz(VESA RB)		006		
カスタマイズ(CVT RB)		016		
HDMI-1 カスタマイズ EDID 水平	H1W	1024-3840	1920	
HDMI-1 カスタマイズ EDID 垂直	H1V	720-2400	1080	
HDMI-2 カスタマイズ EDID 水平	H2W	1024-3840	1920	
HDMI-2 カスタマイズ EDID 垂直	H2V	720-2400	1080	
DP カスタマイズ EDID 水平	DPW	1024-3840	1920	
DP カスタマイズ EDID 垂直	DPV	720-2400	1080	
VGA カスタマイズ EDID 水平	VGW	1024-1920	1920	
VGA カスタマイズ EDID 垂直	VGW	720-1200	1080	
グリッドパターン	PTN	RANGE:0-15	0	
パターン OFF		000		
赤グリッド表示		001		
緑グリッド表示		002		
青グリッド表示		004		
シアングリッド表示		006		
白グリッド表示		007		
入力画像+白グリッド表示		015		
フレームロック	FLO	RANGE:0-2	1	
Normal(Frame Locked)		000		
Fast		001		
Disable		002		
入力信号ステータス確認	IPT	RANGE:0-1		
確認用送信コマンド		R000		以下、応答コマンド
入力無信号		000		00000000
入力信号有り		001		00000001
出力信号ステータス確認	OPT	RANGE:0-1		
確認用送信コマンド		R000		以下、応答コマンド
出力無信号		000		00000000
出力信号有り		001		00000001
Anyplace ワープモード	WPM	RANGE:0-16	0	
2x2		001		
3x3		002		
5x3		003		

9x5		004		
Edge Blend		005		
UserMap1		006		
UserMap2		007		
UserMap3		008		
UserMap4		009		
UserMap5		010		
UserMap6		011		
UserMap7		012		
UserMap8		013		
UserMap9		014		
UserMap10		015		
Wall		016		
2x2 設定			0	
2x2 左上 水平	TLA	RANGE:±600		
2x2 左上 垂直	TLB	RANGE:±600		
2x2 右上 水平	TRA	RANGE:±600		
2x2 右上 垂直	TRB	RANGE:±600		
2x2 左下 水平	BLA	RANGE:±600		
2x2 左下 垂直	BLB	RANGE:±600		
2x2 右下 水平	BRA	RANGE:±600		
2x2 右下 垂直	BRB	RANGE:±600		
9x5 ロケーション設定	95I	RANGE:0~44	0	
左上センター		000		
右上センター		008		
センター		022		
左下センター		036		
右下センター		044		
9x5 ロケーション X 軸	95X	RANGE:±600		
9x5 ロケーション Y 軸	95Y	RANGE:±600		
コーナー ロケーション X 軸	WLX	RANGE:±900	0	
左上センター		000		
上部ウォールセンター		004		
右上センター		008		
左部ウォールセンター		018		

右部ウォールセンター		026		
左下センター		036		
下部ウォールセンター		040		
右下センター		044		
コーナー ロケーション Y軸	WLY	RANGE:±900	0	
左上センター		000		
上部ウォールセンター		004		
右上センター		008		
左部ウォールセンター		018		
右部ウォールセンター		026		
左下センター		036		
下部ウォールセンター		040		
右下センター		044		
グリッドサイズ	GRD	RANGE:8~120	32	