

製品名	LS424	HD224	HD1024	HO523	XD234	XD1034	XT244	XT1144
	エントリーモデル	スタンダードモデル		OPSモニター組込モデル	ハイスペックモデル		フルスペックモデル	
機能								
H.265, H.264デコーディング	○	○	○	○	○	○	○	○
4K ビデオ	×	○	○	×	○	○	○	○
Dolby Vision and HDR10	×	×	×	×	○	○	○	○
4K 画像表示	×	×	×	×	×	×	○	○
Live TV: HDMI 入力 2.0a準拠	×	×	×	×	×	×	×	○
HTML5ハードウェアレンダリング	○ (Entry)	○ (Good)	○ (Good)	○ (Good)	○ (Better)	○ (Better)	○ (Best)	○ (Best)
BrightBeacon: *別途Wireless/Bluetoothモジュール必要	○	○	○	○	○	○	○	○
ゾーン機能 (画面分割)	○	○	○	○	○	○	○	○
BrightWall™:同期再生	○	○	○	○	○	○	○	○
AutoWall™: HTML5同期再生	○	○	○	○	○	○	○	○
モザイクモード: 最大解像度までの複数の動画同時再生	×	○	○	○	○	○	○	○
IP Streaming再生	○	○	○	○	○	○	○	○
インタラクティブ: 外部デバイス接続	○ (USB, UDP)	○ (GPIO, UDP)	○ (GPIO, USB, Serial, UDP)	○ (GPIO, USB, Serial, UDP)	○ (GPIO, IR, UDP)	○ (GPIO, 2xUSB, Serial, IR, UDP)	○ (GPIO, IR, UDP)	○ (GPIO, 2xUSB, Serial, IR, UDP)
ライブフィード: Live Data, Live Text, MRSS, Twitter, RSS, etc.	○	○	○	○	○	○	○	○
Tagging: Brightsign (タグ管理機能) : BrightSignNetwork.JP Network機能	○	○	○	○	○	○	○	○
BrightSign App: iOS	○	○	○	○	○	○	○	○
GPS対応	○	×	○	○	×	○	×	○
Sign Preview: BrightAuthorでのプレゼンテーション ファイルのプレビュー	○	○	○	○	○	○	○	○
Remote Snapshot: 再生ファイルのスナップショットをリモート確認	○	○	○	○	○	○	○	○
ソフトウェア								
BrightAuthor(プレイリスト作成ソフト)	○	○	○	○	○	○	○	○
BrightSignNetwork.JP (クラウドサービス)	○	○	○	○	○	○	○	○
アクセサリ								
USB ボタンパット	○	×	○	○	×	○	×	○
WiFi Beaconモジュール	○	○	○	○	○	○	○	○
MicroSD Class 10 Cards	○	○	○	○	○	○	○	○
GPIO人感センサー	×	○	○	×	○	○	○	○
GPIO赤外線リモコン	×	○	○	×	○	○	○	○
GPIOコネクタ	×	○	○	×	○	○	○	○
RS-232Cケーブル1.5m	×	×	○	○	×	○	×	○
その他								
サイズ (W x H x D)	96.8 x 23.7 x 144.3mm	159.9 x 22 x 144.2mm		200 x 30 x 122mm	179.9 x 21.9 x 204.2mm		179.9 x 21.9 x 204.2mm	
重量	160g	340g		570g	570g		570g	
電源	5V / 2A USB経由 (10W)	12V / 1.5A (18W)		12V-19V DC nominal	12V / 3A (36W)		12V / 3A (36W)	
動作環境温度	0°C~50°C	0°C~50°C		0°C~50°C	0°C~50°C		0°C~50°C	
保証期間	1年間	1年間		1年間	1年間		1年間	