エッジブレンディングプロセッサー機能比較表

シリーズ/型番		UD100	M810	M800	G800	G112
仕様						
入力端子	HDMI	○	○	○	○	○
	DisplayPort	○	○	○	○	ー
	VGA	ー	○	○	○	ー
出力端子	HDMI	○	○	○	○	○
	HDMIループアウト	○	○	○	○	ー
最大入力解像度		7680×2160/30Hz	7680×1200/60Hz	7680×1200/30Hz	7680×1200/30Hz	7680×1200/30Hz
最大出力解像度		4096×2160/60Hz	2048×1080/60Hz	2048×1080/60Hz	2048×1080/60Hz	2048×1080/60Hz
HDCP		2.2/1.4	2.2/1.4	2.2/1.4	2.2/1.4	1.4
機能						
幾何学補正	最大補正ポイント数	17×9	17×9	17×17	17×17	17×9
	リニアリティ最大補正ポイント数	17×9	17×9	9×5	9×5	17×9
	コーナー補正のポイント数	12点	12点	8点	8点	12点
	微調整(120×68)	○	○	ー	ー	ー
データ保存/再編成	本体への設定データの保存＆呼び出し	○	○	○	○	○
	外部PCへのバックアップデータ保存	○	○	※1	※1	ー
	ハードウェアとソフトウェア間のデータ再編成	○	○	ー	ー	ー
その他	ブラックレベル補正	○	○	○	○	ー
	ファームウェアアップデート	○	○	○	○	ー
制御						
本体フロントボタン		※2	○	○	ー	ー
リモコン/RS232C		○	○	○	○	○
USB/ネットワーク		○	○	○	○	ー
専用ソフトウェア		GCT	GCT	GWarp3	GWarp3	ー

※1 専用ソフトウェア（GWarp3）にて設定したデータのみバックアップ可

※2 UD102・UD103・UD104はフロントボタン有、UD101はフロントボタン無