

マルチディスプレイコントローラー比較表

出力数		2出力		4出力				8出力		
型番		G902	G406S	G904	G406	G406L	G405L	G413	G408	
仕様	入力端子	HDMI	5	1	10	2	1	1	2	2
		DisplayPort	—	—	—	2	—	—	1	—
		VGA	—	—	—	—	—	—	1	—
	出力端子	HDMI	2	2	4	4	4	4	4	8
		HDMIループアウト	1	1	2	1	1	1	1	2
	最大入力解像度	7680×2160/30Hz	○	—	○	—	—	—	—	—
		7680×1200/30Hz,4K/60P	○	○	○	○	○	—	—	○
		4K/30P	○	○	○	○	○	○	—	○
		1080p以下	○	○	○	○	○	○	○	○
		映像回転時	4K60p	4K30p	4K60p	4K30p	4K30p	4K30p	1080p	4K30p
	出力解像度 (1面あたり)	4K	○	—	○	—	—	—	—	—
		720p/1080p/WUXGA etc	○	○	○	○	○	○	1080p	○
入出力遅延		1フレーム	1フレーム	1フレーム	1フレーム	1フレーム	1フレーム	20ms	1フレーム	
HDCP		2.2/1.4	2.2/1.4	2.2/1.4	2.2/1.4	2.2/1.4	1.4	2.2/1.4	2.2/1.4	
	プログラマブル出力	○	—	○	—	—	—	—	—	
	入力画像の斜め分割	—	—	—	—	—	—	○	—	
	2画面分割 (PinP、POP)	※1	—	※1	—	—	—	※2	—	
	3画面分割、4画面分割 ※3	※1	—	※1	—	—	—	—	—	
制御	本体フロントボタン	—	—	—	○	—	—	—	—	
	リモコン/RS232C/USB	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ネットワーク	○	○	○	○	○	—	○	○	
	専用ソフトウェア	GCT	UWM	GCT	UWM	UWM	UWM	GAlign2	UWM	

※1 入出力の相関によって、表示可能な出力先に制限がありますのでご注意ください

※2 HDMI-1入力とHDMI-2入力の入力組み合わせのみ設定不可、映像回転（ローテート）設定との併用不可

※3 4画面分割時は、映像回転（ローテート）設定不可