

マルチビューワー比較表

型番		MUX-SH500446	G901J	S901
入力端子	HDMI	4	3	3
	DisplayPort	—	2	2
出力端子	HDMI	2	1	1
	RCA (音声)	1	—	—
最大入力解像度		3840x2160/60Hz	7680x2160/30Hz	7680x2160/30Hz
最大出力解像度		3840x2160/60Hz	4096x2160/60Hz	4096x2160/60Hz
表示 レイアウト	ウィンドウ配置	フリー	プリセット(固定)	プリセット(固定)
	最大ウィンドウ数	4	4	4
	画面分割	○	○	○
	画面合成	○	—	—
EDID	プリセット	○	○	○
	カスタマイズ	—	○	○
データ保存	本体への表示パターン最大登録数	18	10	10
	外部PCへのバックアップデータ保存	—	○	○
制御	本体フロントボタン	○	—	○
	リモコン/RS-232C/Web UI	○	○	○
	専用ソフトウェア	○	○	○
その他	プログラマブル出力※1	—	○	○
	シームレススイッチ	○	※2	※2
	映像フリーズ	—	○	—
	映像回転表示	—	3画面分割まで可	3画面分割まで可
ラックマウント		○	—	—
電源アダプター (プラグ形状)		スクリューロック	スクリューロック	標準

※1 水平800～4096の範囲で(230MHz以下の場合8ピクセル刻み、230MHzを超える場合は16ピクセル刻み)、垂直600～3840の範囲で1ピクセル刻みで任意の出力解像度設定が可能

※2 単画面レイアウトから単画面への切り替え時のみ有効