

ネットワーク配信:スケジュール再生、プレゼンテーション更新など	○	○	○	○	○	○	○	○
B-deploy: 複数のBrightSignプレイヤーを一括セットアップ(*3)	○	○	○	○	○	○	○	○
ソフトウェア/サービス								
BrightAuthor	○	○	○	○	○	○	○	○
BrightSignクラウドサービス (ステータス管理、ログファイル、グループ配信) (*3)	○	○	○	○	○	○	○	○
オプション品								
WiFi Beaconモジュール	○	○	○	○	○	○	○	○
GPIOスイッチボックス	x	○	○	○	○	○	○	○
GPIO人感センサー	x	○	○	○	○	○	○	○
GPIOリモコン	x	○	○	○	○	○	○	○
USBボタンパット	x	x	○	○	x	○	x	○
パッシブHDMIケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○
アクティブHDMIケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○
RS-232Cケーブル1.5m	x	x	○	○	x	○	x	○
USB TypeCオス⇄USB TypeAメス変換アダプ	○	x	x	x	x	○	x	○
その他								
サイズ(W x H x D) mm	96.8 x 23.7 x	159.9 x 22 x 144.2		200 x 30 x 122	179.9 x 21.9 x 204.2		179.9 x 21.9 x 204.2	
電源	5V2A	12V/1.5A		12V-19V DC	12V/3A		12V/3A	
最大消費電力	5.5~6.0W Wifi使用時: 7.5~8.0W	11.4W	17.9W	DC	19.3W	30.2W	19.3W	30.2W
保証期間: 1年間	○	○		○	○		○	

*1 PowerPoint「ビデオ作成」で出力されたWMV（音声はサポートされません）

*2 WiFi Beaconモジュールはオプション品です

*3 BrightSignNetWork.jpの加入が必要です